
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F9  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Slätt lock		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod   Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p><b>PR            BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b></p> <p><b>PRB           BRUNNAR</b></p> <p><b>PRB.11       Golvbrunnar av gjutjärn</b></p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i>  För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt.  Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599  Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2  Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200  Ytskikt: Akrylharts, svart  Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.  Bakvattentryck upp till 5 m.  Bottenutlopp.  Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 75-130 mm  Temperaturområde: -30 °C till +95 °C  Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.  Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.  Fabrikat: ACO Jack-In Finor F9 (RSK-nummer: 714 92 31) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta</i>  Skruvlåsta med mellanliggande packning.  Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.  Storlek: 197×197 mm (L×D)  Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i>  För membranskiktsanslutning.  Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.  Storlek: 360×250 mm (Ø×H)  Anslutning stös, dimension: Ø110 mm</p> <p><i>Tätningarring för lock</i>  Utförs i etenpropengummi (EPDM).  Hårdhet (Shore A): 45-50  Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida <b>2 (2)</b>	
	Produkt <b>Jack-In Finor F9</b>  Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Slätt lock		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
	<p> <i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i>            Utförs i etenpropengummi (EPDM).            Hårdhet (Shore A): 45-50            Fabrikat: ACO artikelnummer 5084.90.00 (RSK-nummer: 714 92 56) eller likvärdigt         </p>			