
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F12 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Slätt lock med betongfyllning		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.11	Golvbrunnar av gjutjärn			
	<p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i></p> <p>För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt. Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2 Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200 Ytskikt: Akrylharts, svart Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 75-130 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F12 (RSK-nummer: 714 92 34) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta med betongfyllning</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning. Fyllning av betong. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 197×197 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i></p> <p>För membranskiktsanslutning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 360×250 mm (Ø×H) Anslutning stös, dimension: Ø160 mm</p> <p><i>Tätningring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F12 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Slätt lock med betongfyllning		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod 	Text <i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5084.90.00 (RSK-nummer: 714 92 56) eller likvärdigt			