
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F25 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock för fyllning		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p>PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</p> <p>PRB BRUNNAR</p> <p>PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål</p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i> För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt. Belastningsklass: K3 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2 Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301. Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F25 (RSK-nummer: 714 92 47) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, öppna för fyllning</i> Skruvlåsta med mellanliggande packning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 200×200 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i> För membranskiktsanslutning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 415×235 mm (Ø×H) Anslutning stös, dimension: Ø110 mm</p> <p><i>Tätningring för lock</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F25 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Öppet lock för fyllning		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt</p>				