
	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19	Sida 1 (2)
	Produkt Lipumax G-B 25/2500	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11
		Bet -
Kod	Text	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.223	Fettavskiljare	
	<i>Markförlagda fettavskiljare</i>	
	Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.	
	Integrerade lyftöglor.	
	Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø250 mm	
	Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.	
	För rening av spillvatten från köksutrymmen.	
	Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd.	
	Utförs enligt SS-EN 1825-1.	
	Dimensionerande storlek: NS25	
	Storlek: 2440×2440×2420 mm (L×D×H)	
	Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.	
	Lagringsvolym slam: 2500 L	
	Lagringsvolym fett: 1160 L	
	Fabrikat: ACO Lipumax G-B 25/2500 eller likvärdigt	
	<i>Stigarrör</i>	
	Utförs enligt SS-EN 476.	
	För inspektion och tömning.	
	Utförs i PEHD.	
	Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm	
	Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.	
	Dimension: Ø600/800 mm	
	Höjd anpassas till förläggningsdjup.	
	<i>Betäckningar</i>	
	Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.	
	Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.	
	Lock förses med text "Avskiljare".	

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19	Sida 2 (2)
	Produkt Lipumax G-B 25/2500	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11
		Bet -
Kod	Text	
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i> Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i> För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning. Anslutning: Ø50 mm Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i> Brunn samt anslutningsstosar i PEHD. Teleskopiskt stigarrör i polypropylen. Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124. Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång). Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt</p>	