
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 1 (2)	
	Produkt Lipumax G-B 7/700		Handläggare -	
Status -			Uppdragsnummer -	
			Datum -	
		Ändringsdatum 2022-02-11	Bet -	
Kod	Text			
<b>PD</b>	<b>BRUNNAR O D MARK</b>			
<b>PDB</b>	<b>BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING</b>			
<b>PDF</b>	<b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>			
	<p><i>Markförlagda fettavskiljare</i></p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.  Integrerade lyftöglor.  Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm  Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.  För rening av spillvatten från köksutrymmen.  Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd.  Utförs enligt SS-EN 1825-1.  Dimensionerande storlek: NS7  Storlek: 1400×1400×1940 mm (L×D×H)  Dimensioner avser tank exklusive stigarrör, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.  Lagringsvolym slam: 700 L  Lagringsvolym fett: 290 L  Fabrikat: ACO Lipumax G-B 7/700 eller likvärdigt</p> <p><i>Stigarrör</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.  För inspektion och tömning.  Utförs i PEHD.  Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm  Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.  Dimension: Ø600/800 mm  Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Stigarrör förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.  Lock förses med text "Avskiljare".</p>			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 2 (2)
	Produkt Lipumax G-B 7/700	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum 2022-02-11
		Bet -
Kod	Text	
	<p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i>          Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt.          Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.          Nivågivare av kapacitiv typ.          Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i>          För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.          Anslutning: Ø50 mm          Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i>          Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.          Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.          Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.          Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:          Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm          Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).          Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p>	