

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 1 (2)
	Produkt Multiline Seal in V100S Ränna med fall - 1000 mm Rännbredd: 100 mm Kantförstärkning: Varmförzinkat stål	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum -
		Bet -
Kod	Text	
<b>DE</b>	<b>ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR</b>	
<b>DED</b>	<b>RÄNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR</b>	
<b>DED.2</b>	<b>Ytvattenränna av förtillverkade element</b>	
	<b>AVVATTNINGSRÄNNOR I POLYMERBETONG MED INBYGGD TÄTNING - RÄNNBREDD 100 MM</b> Utförs av frostresistent polymerbetong. Kantförstärkningar i räfflat varmförzinkat stål. Element ska vara förberedda för skruvfri montering av galler. Integrerade tätningar av etenpropengummi (EPDM) vid elementmöten. Komplet system med gavlar, adaptrar, anslutningar och galler. System ska vara tätt. Avvattningsrännor utförs enligt EN1433 med tillhörande prestandadeklaration. Belastningsklass: A15 - E600 Rännbredd: 100 mm Monteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S eller likvärdigt Elementbeteckningar enligt respektive element.	
	<b>Element med fall - 1000 mm</b> Fall: 0,5% Tvärsnitt: V-format Storlek: 1000×135 mm (L×D) Längd avser funktionslängd exklusive anslutningar.	
	<b>Tillbehör - Element, Modul 1</b> Höjd: 150 mm/155 mm (in- respektive utloppssida) Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 1 (RSK-nummer: 291 92 89) eller likvärdigt Antal: X st	
	<b>Tillbehör - Element, Modul 2</b> Höjd: 155 mm/160 mm (in- respektive utloppssida) Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 2 (RSK-nummer: 291 92 90) eller likvärdigt Antal: X st	
	<b>Tillbehör - Element, Modul 3</b> Höjd: 160 mm/165 mm (in- respektive utloppssida) Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 3 (RSK-nummer: 291 92 91) eller likvärdigt Antal: X st	

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (2)	
	Produkt Multiline Seal in V100S Ränna med fall - 1000 mm Rännbredd: 100 mm Kantförstärkning: Varmförzinkat stål		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Tillbehör - Element, Modul 4</i>  Höjd: 165 mm/170 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 4 (RSK-nummer: 291 92 92) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 5</i>  Höjd: 170 mm/175 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 5 (RSK-nummer: 291 92 93) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 6</i>  Höjd: 175 mm/180 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 6 (RSK-nummer: 291 92 94) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 7</i>  Höjd: 180 mm/185 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 7 (RSK-nummer: 291 92 95) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 8</i>  Höjd: 185 mm/190 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 8 (RSK-nummer: 291 92 96) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 9</i>  Höjd: 190 mm/195 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 9 (RSK-nummer: 291 92 97) eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 10</i>  Höjd: 195 mm/200 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100S 10 (RSK-nummer: 291 92 98) eller likvärdigt  Antal: X st</p>				