



|               |   |
|---------------|---|
| <b>P</b>      | <b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b> |
| <b>PD</b>     | <b>BRUNNAR O D I MARK</b>                                       |
| <b>PDF</b>    | <b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>                                      |
| <b>PDF. 2</b> | <b>OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE</b>                               |

Prefabricerad oljeavskiljare klass 1 för markförläggning, ACO Nordicas typ Oleopator G FST. Avskiljaren skall vara tillverkad av glasfiberarmerad polyester och uppfylla samtliga krav SS-EN 858-1.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nominell storlek:   | <b>NS 10</b>   |
| Lagringsvolym slam: | 5200L  |
| Lagringsvolym olja  | 630L   |
| Total vätskevolym:  | 6272L  |
| Ansl. In-/utlopp:   | Ø 160 mm   |
| Ansl. Luft.ledn:    | Ø 110/160mm  |
| Belastningsklass:   | D400, med Installerat belastningsskydd   |
| Koalesensenhet:     | Koalesensfilter, filtermatta   |
| Material:           | Glasfiberarmerad polyester   |
| Grundvatten:        | Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd                                  |
| A-mått/Artikel nr:  | A1: 1320-1945mm / 1268661<br>A2: 1320-2545mm, kan byggas upp till 2895mm / 1268662 |

Oleopator G FST skall levereras komplett med:

- Koalesensenhet.
- Stigarrör för inspektion och tömning diameter 600 mm.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,85 g/cm<sup>3</sup>
- Lyftöglor, packning för tätning mellan betongelementen, samt ACO citytop avskiljarbetäckning körbar, D400 belastningsklass och märkt med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1.

Oleopator G FST skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Oleopator G FST installeras enligt ACO Nordics anvisningar.

### Tillbehör

Rekommenderade:

- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt och dämning. Art: 191102
- Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt oljeskikt, dämning och slam. Art: 191103
- Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring. Art:191180
- Avskiljaren förses med markförlagd provtagningsbrunn, ACO PROWELL PE 33, DN 315/160/110 art-nr: 4185261 eller ACO PROWELL PE 153, DN 315/160/110 art-nr: 4185251
- Med betäckningen levereras ACO Öppningsverktyg för betäckning. Art: 850000000

### Utökade larm

- ACO CLOUD, molnbaserad realtidsövervakning av anläggningen för effektiv skötsel och kontroll, art-nr 191120
- ACO SMARTA LARM, Lösning för kontinuerlig övervakning av oljeavskiljare för mätning av tjocklek på oljeskikt och slamnivå.