



P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
PMB. 2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM
PMB.221	OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJNING

Prefabricerad fristående oljeavskiljare klass 1, tillverkad av PE-HD, ACO Nordic:s typ Oleopator P Freestanding. Avskiljaren skall uppfylla samtliga krav SS-EN 858. Avskiljaren placeras fristående i frostfritt utrymme.

Nominell storlek:	NS 15/1500
Vikt:	220 kg
Utformning:	Rund
Lagringsvolym olja	464L
Lagringsvolym slam:	1500L
Total vätskevolym:	2400L
Ansl. In-/utlopp:	Ø 200 mm
Ansl. Luft.ledn:	Ø 110 mm
Artikel nr:	418609.LC

Avskiljaren skall levereras komplett med:

- Koalesator, lätt uttagbar för rengöring
- Inspektionsöppningar, Ø450 mm, löst lock.
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm³.
- Luftningsanslutning Ø110 mm
- Märkskylt med prestandauppgifter

Avskiljaren skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

Tillbehör

Alternativ:

- Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-2 art:191102
- Avskiljaren förses med ACO PROFLEX-200, provtagningsenhet för inomhusinstallation. Vertikal art: 3300.10.31 / Horisontell art: 3300.09.31