

Programtext: Muli Mini DDP

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PA APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK. 11 PUMPAGGREGAT

Beteckning.....

Helautomatiskt pumpstation för fekaliefritt, för montage på golv, komplett med behållare, backventil samt pneumatisk nivåstyrning och styrskåp.
ACO Nordic:s typ Muli Mini DDP 1.1 eller likvärdig

Behållare av PE, pump och pumphjul av PP och motoraxel av rostfritt stål.
Tryckledningsanslutning DN100
Anslutning av tilloppsledning upp till DN70-DN100 (finns i flera alternativ).
Luftning av behållaren via ventilation DN70.
Med jordad stickkontakt CEE 16 A och 1,5 meter anslutningskabel.

Tekniska data:

400 V/ 50Hz, P1 0,7kW/ P2 0,55 kW, 2900 r/m.

Genomsläpplighet för kornstorlek max 40 mm.

Vattentemperatur max 40°, kortvarigt 65°.

Totalvolym: 195 liter.

Vikt: 66kg

Artikel nr: 1206.00.01

Pumpstationen skall levereras med avstängningsventiler på inkommande ledningar samt tryckledning.
Pumpstationen skall levereras med Air Bubble för kontinuerlig rengöring av trycknivårör.

Pumpstationen skall vara CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.